

tifermec[®]

TESTATE TRINCIANTI

CUTTING HEAD • MULCHKOPF • TÊTE BROYEUSE • CABEZAL TRITURADOR



Il futuro è il nostro lavoro

TESTATA TRINCIANTE PER MINIESCAVATORI

FLAIL HEADS FOR MINI-EXCAVATORS • MULCHKOPF FÜR MINIBAGGER • TÊTE DE BROYAGES POUR MINI-PELLES • CABEZALES TRITURADORES PARA MINI-EXCAVADORAS

Impianto idraulico di alimentazione a SEMPLICE EFFETTO o a CENTRO APERTO

La portata e la pressione al motore idraulico, indicata nella tabella, deve essere costante.

A SINGLE ACTING or OPEN CENTRE hydraulic power system.

The flow rate and pressure to the hydraulic motor - listed in the table - must be constant.

Hydraulik-Versorgungsanlage mit EINFACHEM EFFEKT oder mit GEÖFFNETEM ZENTRUM.

Die in den Tabellen aufgeführten Werte für die Förderleistung und den Druck auf den Hydraulikmotor müssen stets konstant bleiben.

Installation hydraulique d'alimentation SIMPLE EFFET ou CENTRE OUVERT

Le débit et la pression au moteur hydraulique, indiqués dans les tableaux, doivent être constants.

Instalación hidráulica de alimentación de EFECTO SIMPLE o a CENTRO ABIERTO.

El caudal y la presión del motor hidráulico indicados en las tablas deben de ser constantes.



serie
"G"



serie
"L"



serie
"P"



DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	Kg.	cm.	Kg.	L/min.	BAR	n.
T 60 G	1500/1800	60	70	20-30	180	20

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	Kg.	cm.	Kg.	L/min.	BAR	n.
T 80 L	1800/2500	80	100	40	180	36
T 100 L	2500/3000	100	120	45	180	36

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN / CARACTÉRISTIQUES / DATOS TÉCNICOS

MOD.	Kg.	cm.	Kg.	L/min.	BAR	n.
T 100 P	3500/5000	100	190	70-90	180	40
T 130 P	4000/5000	130	220	90	180	52



- RULLO REGOLABILE POSTERIORE
- ADJUSTABLE REAR ROLLER
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZWALZE
- ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE
- RODILLO TRASERO REGULABLE



- Con motore bidirezionale (con drenaggio esterno)
- With bidirectional motor (with external drainage)
- Mit bidirektionalem Hydraulikmotor (Mit externem Leckölanschluß)
- Avec moteur bidirectionnel (avec drainage extérieur)
- Con motor bidireccional (con drenaje exterior)



- MOTORE IN GHISA (L/P)
- CAST-IRON ENGINE (L/P)
- MOTOR AUS GUSSEISEN (L/P)
- MOTEUR EN FONTE (L/P)
- MOTOR EN HIERRO FUNDIDO (L/P)

standard

Mod. TS



optionals

Mod. TF



Mod. TA



Mod. TAF



standard

CS



optionals

MS



Serie L/P

CU



Serie L/P

MP



Serie P

MF



Serie P



Via C. Marx, 2/A - 06012 CERBARA di Città di Castello - Perugia - Italy
Tel. +39 075 8510376 Fax +39 075 8510318
www.tifermec.com - e-mail: tifermec@tifermec.com

